

Руководство по быстрому запуску котла

Уважаемый Клиент! Благодарим за оказанное доверие. Ниже перечислен порядок действий, выполнив который можно произвести установку и запуск отопительного котла Неделька.

Внимание! Изучение данной инструкции не освобождает от изучения полной версии руководства!

1. Котел необходимо установить по уровню на прочной негорючей поверхности.
2. Произвести герметичное подключение дымохода, подачи ЦО, возврата ЦО (обязательно с двух сторон!), установить группу безопасности (предохранительный клапан 1,5 бар) и кран на слив конденсата.
Важно! На стыке котла с дымоходом необходимо предусмотреть герметично закрытое ревизионное отверстие для периодической чистки дымохода!
3. Установить вентилятор и контроллер. Термодатчик зафиксировать хомутом на трубе подачи ЦО и обмотать теплоизоляцией. Убедиться что заслонка вентилятора свободно поднимается и при выключенном поддуве она закрыта. При необходимости отрегулируйте.
4. Произвести заполнение системы и котла теплоносителем.
5. На колосниковую решетку уложить дрова или картон, сверху произвести заполнение топливом (предпочтительно углем). Засыпать до уровня верхних форсунок, не закрывая их.
6. На уголь уложить картон и дрова в достаточном количестве для розжига, произвести поджог. По мере возгорания дров, включить автоматику в режим розжига (см. инструкцию к контроллеру, у разных модификаций может различаться) и закрыть люк.
7. Проверить все люки на предмет герметичности, при необходимости произвести прижатие регулировочным механизмом.
8. Выставить температуру теплоносителя для первого запуска не менее 60 градусов Цельсия.
9. Убедиться что из дымохода на улицу выходит дым.
10. Через 30 минут после розжига произвести открытие отверстия для слива образовавшегося конденсата. Наибольшее количество конденсата образуется при первом запуске из-за разницы температур.